

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

Алюминиевая вентиляционная решетка vAMH

100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Размер 1 (ширина)/ Размер 2 (высота)
340	400	450	490	560	630	700	770	840	910	980	100
400	450	490	560	630	700	770	840	910	980	1125	150
450	490	560	630	700	770	840	910	980	1125	1280	200
490	560	630	700	770	840	910	980	1125	1280	1360	250
560	630	700	770	840	910	980	1125	1280	1360	1530	300
630	700	770	840	910	980	1125	1280	1360	1530	1615	350
700	770	900	910	980	1125	1280	1360	1530	1615	1800	400
770	840	910	980	1125	1280	1360	1530	1615	1800	1890	450
840	910	980	1125	1280	1360	1530	1615	1800	1890	2090	500
910	980	1125	1280	1360	1530	1615	1800	1890	2090	2185	550
980	1125	1280	1360	1530	1615	1800	1890	2090	2185	2280	600

Алюминиевая вентиляционная решетка с клапаном расхода воздуха vAMP

100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Размер 1 (ширина)/ Размер 2 (высота)
620	725	840	945	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1960	100
725	840	945	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1960	2175	150
840	945	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1960	2175	2400	200
945	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1960	2175	2400	2635	250
1040	1170	1300	1430	1560	1690	1960	2175	2400	2635	2790	300
1170	1300	1430	1560	1690	1960	2175	2400	2635	2790	3040	350
1300	1430	1560	1690	1960	2175	2400	2635	2790	3040	3400	400
1430	1560	1690	1960	2175	2400	2635	2790	3040	3400	3570	450
1560	1690	1960	2175	2400	2635	2790	3040	3400	3570	3850	500
1690	1960	2175	2400	2635	2790	3040	3400	3570	3850	4140	550
1960	2175	2400	2635	2790	3040	3400	3570	3850	4140	4440	600

Решетка предназначена для распределения потока приточного и вытяжного воздуха внутри помещений любого типа.

Решетка имеет индивидуально регулируемые горизонтальные съемные жалюзи для направления потока воздуха.

Они установлены на пластиковых втулках, облегчающих их поворот для регулирования направления воздушного потока.

Корпус решетки и жалюзи изготовлены из алюминия.

Решетка по умолчанию окрашена в белый цвет (RAL 9016) методом порошкового напыления.

По отдельной заявке возможно окрашивание в любой цвет по каталогу RAL.

В решетку устанавливают клапан расхода воздуха при необходимости регулирования расхода воздуха

Решетки поставляются в комплекте с пружинными фиксаторами.

