






Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2018

2018

systemair	Модель	Мощность, кВт			Расход воздуха, м ³ /ч	Габариты блока, мм		Цена розница, \$
		холод	тепло	потр.		Внутренний	Наружный	
Кассетные сплит-системы_Сотраст (тепло-холод)								
	SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q	3,7	3,8	1,35	430-650	570x570x260	770x300x555	1 015
	SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q	5,4	5,6	1,72	530-810	570x570x260	770x300x555	1 149
	· Компактные размеры панели 600x600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Cold-Catalist фильтр. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.							
SYSPLIT CASSETTE C 12,18 HP Q								
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)								
	SYSPLIT CASSETTE 18 HP Q	5,28	5,57	1,99	600-900	840x840x205	770x300x555	1 284
	SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q	7,03	7,62	2,60	900-1200	840x840x205	845x363x702	1 524
	SYSPLIT CASSETTE 36 HP R	10,55	11,72	3,98	1400-1800	840x840x245	990x345x965	2 125
	SYSPLIT CASSETTE 48 HP R	14,07	15,24	5,19	1400-1900	840x840x245	900x350x1170	2 363
	SYSPLIT CASSETTE 60 HP R	16,12	17,88	6,27	1500-2000	840x840x287	900x350x1170	2 568
SYSPLIT CASSETTE 18-60 HP Q/R	· Тонкий корпус - от 205 мм · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Cold-Catalist фильтр. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.							
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)								
	SYSPLIT CEILING 18 HP Q	5,42	5,57	2,11	800-1150	1068x675x235	770x300x555	1 101
	SYSPLIT CEILING 24 HP Q	7,03	7,62	2,63	900-1250	1068x675x235	845x363x702	1 467
	SYSPLIT CEILING 36 HP R	10,55	11,58	3,98	1250-1750	1285x675x235	990x345x965	2 050
	SYSPLIT CEILING 48 HP R	14,07	15,24	5,06	1250-1750	1285x675x235	900x350x1170	2 350
	SYSPLIT CEILING 60 HP R	16,12	17,58	6,4	1600-2300	1650x675x235	900x350x1170	2 551
SYSPLIT CEILING 18-60 HP Q/R	· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Cold-Catalist фильтр. · Дополнительная изоляция дренажного поддона. · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.							
Канальные сплит-системы (тепло-холод)								
	SYSPLIT DUCT 18 HP Q	5,28	5,57	2,13	546-816	920x635x210	770x300x555	1 085
	SYSPLIT DUCT 24 HP Q	7,03	7,62	2,65	808-1260	920x635x270	845x363x702	1 462
	SYSPLIT DUCT 36 HP R	10,55	11,72	3,82	1103-1848	1140x775x270	990x345x965	2 040
	SYSPLIT DUCT 48 HP R	14,07	16,12	5,24	1439-2282	1200x865x300	900x350x1170	2 337
	SYSPLIT DUCT 60 HP R	16,12	17,58	6,23	2275	1200x865x300	900x350x1170	2 549
	SYSPLIT DUCT 76 HP R	22	25	7,50	3220-4250	1350x760x450	1255x908x700	5 490
	SYSPLIT DUCT 96 HP R	28	31	9,60	3760-5100	1350x760x450	1255x908x700	5 908
	SYSPLIT DUCT 120 HP R	35	38	12,00	5430-6375	1828x858x638	1255x908x700	9 037
SYSPLIT DUCT 18-120 HP Q/R	· Компактные размеры: высота блока от 210 мм. · Cold-Catalist фильтр. · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте.							
Колонные сплит-системы (тепло-холод)								
	SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	7,18	8,06+2,2	2,70	900-1100	500x315x1700	845x320x700	1 508
	SYSPLIT FLOOR 48 HP R	14,04	15,24+3,52	5,15	1480-1700	550x418x1824	900x350x1170	2 373
	SYSPLIT FLOOR 60 HP R	16,97	18,17+3,52	6,50	1950-2250	600x455x1934	900x350x1170	2 883
SYSPLIT FLOOR 24-60 HP Q/R	· Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. · ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". · Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. · Функция защиты от сквозняка. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.							